

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

№ 4539-15

г. Москва

Выдано

“ 21 ” апреля 2015 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ АО “Монолитстрой”
Россия, 141880, Московская обл., Дмитровский р-н, с.Рогачево,
ул.Советская, вл.36, стр. № 9 “Б”
Тел.: (495) 788-83-06, 223-32-27, факс (495) 937-33-41

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО “Монолитстрой”
Россия, 141880, Московская обл., Дмитровский р-н, с.Рогачево,
ул.Советская, вл.36, стр. № 9 “Б”

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Плиты бетонные декоративные “White hills”

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - плиты “White hills” представляют собой бетонные декоративные изделия, изготовленные методом виброформования. Лицевая поверхность плит имитирует фактуру различных натуральных или искусственных материалов. Плиты имеют монтажный паз по всей длине одной их продольных граней и выступ со стороны обратной (нелицевой) поверхности по всей длине противоположной (продольной) грани.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем для “скрытого” способа крепления плит планками (фасадными профилями); в неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; при минимальной температуре окружающего воздуха - минус 50°С, с максимальной температуре на поверхности плит – плюс 80°С.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики бетона при испытании: класс бетона на сжатие – не ниже В40, на растяжение при изгибе - не ниже В_{тб} 5,6 (по ГОСТ 310.4-81); средняя плотность - 2100-2400 кг/м³ (по ГОСТ 12730.1-78); водопоглощение – не более 7% (по ГОСТ 12730.3-78); марка по морозостойкости – не ниже F300 (по ГОСТ 10060-2012, третий ускоренный метод).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик плит “White hills”, технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА – протоколы и другие документы о результатах испытаний плит “White hills”, экспертное заключение ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области”, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение федерального автономного учреждения “Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве” (ФАУ “ФЦС”) от 14 апреля 2015 г. на 8 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до “ 21 ” апреля 2018 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации



Ю.У.Рейльян

Зарегистрировано “21” апреля 2015 г., регистрационный № 4539-15, заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 4189-14 от 30 мая 2014 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)734-85-80(доб. 56011), (495)133-01-57(доб.108)